

# 電気チェーンブロック載せ替え(ESM)

現行ER2M/EQM変更点

- ☆非常停止ボタンの標準装備
- ☆2速形においてインバータを標準化
- ☆手元電圧24Vによる安全面への配慮



※必ず、現行機種仕様の仕様を、カタログでご確認下さい。 [ER2Mカタログ](#) [EQMカタログ](#)

※電気チェーンブロックと電気トロリは、現行品同士のみ結合可能です。(新・旧の組み合わせは、できません。)

※トロリの速度はS速(標準速)とL速(低速)2種類がありますので、どちらかを選択ください。

ER2Mは上下2速(インバータ)、横行1速の組合せも可能です。

※ESM形とER2M/EQM形はレールに対して本体の向きが90°異なりますのでご注意ください。(標準仕様の場合)

※1.5tは速度が著しく異なりますので、ご注意ください。

販売終了		追加	現行品(販売開始2007年)	
ESM 上下横行1速形			ER2M 上下横行1速形	
形式	定格荷重	形式	定格荷重	
-	-	ER2M 001H-S/L	125kg	
ESM 003S-S/L	250kg	ER2M 003S-S/L	250kg	
-	-	ER2M 003H-S/L	250kg	
ESM 005L-S/L	490kg	ER2M 004L-S/L	490kg	
-	-	ER2M 004S-S/L	490kg	
ESM 005S-S/L	500kg	ER2M 005S-S/L	500kg	
ESM 010L-S/L	1.0t	ER2M 010L-S/L	1.0t	
ESM 010S-S/L	1.0t	ER2M 010S-S/L	1.0t	
ESM 015S-S/L	1.5t	ER2M 015S-S/L	1.5t	
ESM 020L-S/L	2.0t	ER2M 020L-S/L	2.0t	
ESM 020S-S/L	2.0t	ER2M 020S-S/L	2.0t	
ESM 025S-S/L	2.5t	ER2M 025S-S/L	2.5t	
ESM 028S-S/L	2.8t	ER2M 028S-S/L	2.8t	
ESM 030S-S/L	3.0t	ER2M 030S-S/L	3.0t	
-	-	ER2M 048S-S/L	4.8t	
ESM 050S-S/L	5.0t	ER2M 050S-S/L	5.0t	

販売終了		追加	現行品(販売開始2007年)		現行品(販売開始2013年)	
ESMD 上下横行2速形			ER2M 上下横行2速インバータ形		EQM 上下横行2速インバータ形	
形式	定格荷重	形式	定格荷重	形式	定格荷重	
-	-	ER2M 001IH-IS	125kg	EQM 001IS-IS	125kg	
-	-	ER2M 003IS-IS	250kg	EQM 003IS-IS	250kg	
ESMD 003SD	250kg	ER2M 003IH-IS	250kg	-	-	
-	-	ER2M 004IL-IS	490kg	-	-	
ESMD 005LD	490kg	ER2M 004IS-IS	490kg	EQM 004IS-IS	490kg	
ESMD 005SD	500kg	ER2M 005IS-IS	500kg	-	-	
-	-	-	-	EQM 009IS-IS	980kg	
ESMD 010LD	1.0t	ER2M 010IL-IS	1.0t			
ESMD 010SD	1.0t	ER2M 010IS-IS	1.0t			
ESMD 015SD	1.5t	ER2M 015IS-IS	1.5t			
ESMD 020LD	2.0t	ER2M 020IL-IS	2.0t			
ESMD 020SD	2.0t	ER2M 020IS-IS	2.0t			
ESMD 025SD	2.5t	ER2M 025IS-IS	2.5t			
ESMD 028SD	2.8t	ER2M 028IS-IS	2.8t			
ESMD 030SD	3.0t	ER2M 030IS-IS	3.0t			
-	-	ER2M 048IS-IS	4.8t			
ESMD 050SD	5.0t	ER2M 050IS-IS	5.0t			