

スーパーマグ載せ替え

現行KRD形変更点

☆平鋼専用、丸鋼兼用タイプから平鋼・丸鋼兼用の1台で対応！

☆平鋼最大1600kgまで対応可能。

※必ず、現行機種仕様の仕様をカタログでご確認ください。

[スーパーマグカタログ](#)



販売終了		
KRM・KRL形		
形式	最大使用荷重	
	平鋼	丸鋼
KRM 7	70kg	50kg
KRL 7	70kg	-
KRM 12	120kg	100kg
KRL 15	150kg	-
KRM 25	250kg	200kg
KRL 30	300kg	-
KRM 45	450kg	300kg
KRL 50	500kg	-
KRM 75	750kg	500kg
KRL 80	800kg	-
KRM 95	950kg	700kg
KRL 100	1000kg	-
-	-	-

加工
➔

現行品 (販売開始2020年11月)			
KRD形			
形式	最大使用荷重		
	平鋼	丸鋼	丸鋼直径 (mm)
KRD 8	80kg	60kg	Φ120
KRD 16	160kg	120kg	Φ160
KRD 30	300kg	220kg	Φ200
KRD 50	500kg	360kg	Φ200
KRD 80	800kg	600kg	Φ300
KRD 100	1000kg	750kg	Φ300
KRD 160	1600kg	1200kg	Φ460

☆丸鋼適用範囲：KRD 8 KRD16は、Φ80～300mm。

KRD30/KRD50/KRD80/KRD100/KRD160は、Φ80～600mm。

☆KRDの丸鋼吸着率表です。使用機種の選定方法はカタログをご参照ください。

