

【ECサイト】キトーセレクト 建築現場用の選択 ※ED16S/ED24S・ED16ST・ED24STの建築現場用の選定です。(例：ED16S)

①ED16Sの建築現場用から選択。揚程 1 5 mの場合は見積価格算出ボタンをクリックします。(製品選択は終了)
それ以外の場合は仕様カスタマイズをクリックします。

製品を選択してください

※表示されている製品から仕様の変更を希望される方は「仕様カスタマイズ」から次へ進んでください。

下記のボタンを選択	形式	定格荷重	巻上速度	揚程	電源	希望小売価格	在庫	質量
	特記						見積納期	
▶ 見積価格算出	ED16S	160kg	S (1速)	3m	単相100V50Hz/60Hz	¥155,900	受注生産品	15.5Kg
▶ 仕様カスタマイズ	—						7日	
▶ 見積価格算出	ED16S	160kg	S (1速)	15m	単相100V50Hz/60Hz	¥195,500	受注生産品	22Kg
▶ 仕様カスタマイズ	建築現場用						7日	
▶ 見積価格算出	ED16ST	160kg	ST (2速)	3m	単相100V50Hz/60Hz	¥171,300	受注生産品	16Kg
▶ 仕様カスタマイズ	—						7日	
▶ 見積価格算出	ED16ST	160kg	ST (2速)	15m	単相100V50Hz/60Hz	¥222,900	受注生産品	23.5Kg
▶ 仕様カスタマイズ	建築現場用						7日	
▶ 見積価格算出	ED16SD	160kg	SD (2速選択)	3m	単相100V50Hz/60Hz	¥198,000	受注生産品	16Kg
▶ 仕様カスタマイズ	—						7日	

②建築現場仕様に「建築現場仕様あり」がデフォルトで選択されています。
次へ進むをクリックし、揚程などを指定し、見積に進みます。

仕様を入力してください

機種 ED

定格荷重 160kg

備考 1速形

巻上速度 S=0.333 [20] (m/s (m/min))

電源 単相100V50Hz/60Hz

建築現場仕様 **建築現場仕様あり**

注意：建築現場仕様を選択しなかった場合

④「建築現場仕様」のプルダウンで変更してから、先へ進む

①ED16Sの建築現場用では無い仕様カスタマイズを選択してしまった場合の対応方法です。
(揚程 1 5 m以上の場合、基本的には建築現場仕様となります。)

製品を選択してください

※表示されている製品から仕様の変更を希望される方は「仕様カスタマイズ」から次へ進んでください。

下記のボタンを選択	形式	定格荷重	巻上速度	揚程	電源	希望小売価格	在庫	質量
	特記						見積納期	
▶ 見積価格算出	ED16S	160kg	S (1速)	3m	単相100V50Hz/60Hz	¥155,900	受注生産品	15.5Kg
▶ 仕様カスタマイズ	—						7日	
▶ 見積価格算出	ED16S	160kg	S (1速)	15m	単相100V50Hz/60Hz	¥195,500	受注生産品	22Kg
▶ 仕様カスタマイズ	建築現場用						7日	

②建築現場仕様に「建築現場仕様なし」がデフォルトで選択されています。

プルダウンで「建築現場仕様あり」を選択し、次へ進むをクリックし、揚程などを指定し、見積に進みます。

仕様を入力してください	
機種	ED
定格荷重	160kg
備考	1速形
巻上速度	S=0.333〔20〕 (m/s〔m/min〕)
電源	単相100V50Hz/60Hz
建築現場仕様	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">建築現場仕様なし</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">建築現場仕様なし</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">選択してください</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #0070C0; color: white;">建築現場仕様なし</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">建築現場仕様あり</div></div>

③「建築現場仕様」のプルダウンで変更をせずに、先へ進んでしまった場合。

①ED16Sの建築現場用では無い仕様カスタマイズを選択し、さらに「建築現場仕様なし」のまま進んでしまった場合の対応方法です。
(揚程 1.5 m以上の場合、基本的には建築現場仕様となります。)

仕様を入力してください	
機種	ED
定格荷重	160kg
備考	1速形
巻上速度	S=0.333〔20〕 (m/s〔m/min〕)
電源	単相100V50Hz/60Hz
建築現場仕様	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">建築現場仕様なし</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">「建築現場仕様なし」のまま次へ進むをクリック。</div></div>

現在の参考価格

一台あたりの希望小売価格 **¥155,900** (税抜)

次へ進む

見積価格算出

②次の画面では変更できませんので、本体の選択タブをクリックし、ひとつ前の画面に戻り、「建築現場仕様あり」を選択し直し、見積に進みます。



仕様を入力してください

揚程: 3.0m 推奨仕様

ロードチェーン種類: 標準 (ニッケルメッキ)

バケット: プラスチック製バケットS



押しボタン導入口: 直結式

ボタンコード長さ: 3.0m (上フックから2.5m)

給電ケーブル: 5.0m (接地極付3Pプラグ付)



仕様を入力してください

機種: ED

定格荷重: 160kg

備考: 1速形

巻上速度: S=0.333 [20] (m/s (m/min))

電源: 単相100V50Hz/60Hz

建築現場仕様: 建築現場仕様なし

- 建築現場仕様なし
- 選択してください
- 建築現場仕様なし
- 建築現場仕様あり