

【ECサイト】推奨仕様ボタンの活用

手動チェーンブロック・電気チェーンブロックで仕様カスタマイズを選択し、揚程やロードチェーン種類を変更した際に、「推奨仕様」ボタンをクリックすると、揚程やロードチェーン種類に合わせたメーカー推奨仕様が選定されます。

例) CBSG010 揚程4m ロードチェーン：ニッケルメッキの場合

仕様カスタマイズをクリック後、揚程などの仕様入力画面に移ります。ここではCBSG010の標準仕様がデフォルトで表示されますので、

①揚程2.5mをプルダウンより4mに変更、②ロードチェーン種類を標準（クロ）をプルダウンよりニッケルメッキに変更し、③「推奨仕様」ボタンをクリックします。

仕様を入力してください	
機種	CBSG
定格荷重	1.0t
揚程	2.5m
ロードチェーン種類	標準（クロ）
巻上ハンドチェーン長さ	2.5m（二つ折長さ）／2.5（レール下面から）
巻上ハンドチェーン種類	標準（クロ）
横行ハンドチェーン長さ	2.5m（二つ折長さ）／2.3m（レール下面から）
横行ハンドチェーン種類	標準（クロ）



仕様を入力してください	
機種	CBSG
定格荷重	1.0t
揚程	① 4.0m
ロードチェーン種類	② ニッケルメッキ
巻上ハンドチェーン長さ	2.5m（二つ折長さ）／2.5（レール下面から）
巻上ハンドチェーン種類	選択してください
横行ハンドチェーン長さ	2.5m（二つ折長さ）／2.3m（レール下面から）
横行ハンドチェーン種類	標準（クロ）

揚程、ロードチェーン種類に合わせた、巻上ハンドチェーン長さ・種類、横行ハンドチェーン長さ・種類がメーカー推奨仕様として表示されます。
④「反映する」をクリックします。

推奨仕様確認

以下のメーカー推奨仕様を反映してもよろしいですか？

巻上ハンドチェーン長さ	4.0m（二つ折長さ） ／4.0（レール下面から）	横行ハンドチェーン長さ	4.0m（二つ折長さ） ／3.8m（レール下面から）
巻上ハンドチェーン種類	亜鉛メッキ	横行ハンドチェーン種類	亜鉛メッキ

キャンセル ④ 反映する

⑤巻上ハンドチェーン長さ・種類、横行ハンドチェーン長さ・種類がメーカー推奨仕様になりました。
「次へ進む」をクリックすると、オプションなどの選択に移ります。オプションがあるようでしたら選択し、見積依頼完了まで進めてください。
※各仕様のプルダウンより個別に選定も可能です。（▼マークのある箇所はプルダウンより仕様選定可能）

仕様を入力してください

機種	CBSG	
定格荷重	1.0t	▼
揚程	4.0m	▼
ロードチェーン種類	ニッケルメッキ	▼ 推奨仕様
⑤ 巻上ハンドチェーン長さ	4.0m（二つ折長さ）／4.0（レール下面から）	▼
巻上ハンドチェーン種類	亜鉛メッキ	▼ 推奨仕様
横行ハンドチェーン長さ	4.0m（二つ折長さ）／3.8m（レール下面から）	▼
横行ハンドチェーン種類	亜鉛メッキ	▼

次へ進む